

POWER APAL

ATOMIZZATORI PORTATI



PETTA GP



ATOMIZZATORI PORTATI CON GIRANTE CENTRIFUGA

Caratteristiche tecniche

- cisterna in polietilene a svuotamento totale
- livello esterno
- cisterna lavamani
- cisterna lavacircuito
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo
- attacco a tre punti del sollevatore
- doppia chiocciola zincata, orientabile manualmente
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento
- agitatore idraulico
- senza giunto cardanico

MOUNTED SPRAYERS WITH CENTRIFUGAL FAN

Technical features

- fully emptying polyethylene tank
- external level
- hand-washing tank
- circuit-washing tank
- heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel
- 3 point attachment to hoist
- hot galvanised manually controlled conveyor with centrifugal fan
- remote pressure regulation distributor on the tractor
- external self-filling suction filter
- hydraulic agitator
- without cardan shaft

Modello Model	Capacità Capacity Lt.	Potenza trattrice Tractor power HP	Girante centrifuga Centrifugal Fan Ø	Aspirazione Suction
POWER APAL 440	400	60/70	430	Doppia Double
POWER APAL 550	500	70/80	430	Doppia Double
POWER APAL 660	600	70/80	430	Doppia Double
POWER APAL 880	800	80/100	430	Doppia Double

- Spostamento del cannone per mezzo di pistone idraulico con valvole di regolazione e blocco e tubi oleodinamici
Cannon shift through hydraulic piston with control and locking valve and oledynamic hoses

- Maggiorazione kit con valvole a 3 vie per lavacircuito (di serie su TURBOAPAL 800)
Extra-price for 3 way valve kit for circuit-cleaning tank (current on TURBOAPAL 800)